

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 1

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina

(ex art. 26 c.3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Il Dirigente RSPP **Dott.ssa Cristina Perna**

Il RUP dell'appalto

Dott.ssa Elisa Petronel



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 2

Indice

	1.0 Introduzione	pag.	3
	2.0 Scopo, durata e importo dell'appalto	pag.	3
	3.0 Aspetti generali della sicurezza	pag.	4
	3.1 Sospensione dei lavori	pag.	5
	3.2 Stima dei costi della sicurezza	pag	5
	4.0 Gestione del DUVRI – Competenze e Responsabilità	pag.	9
	4.1 Il committente	pag.	9
	4.2 Il datore di lavoro	pag.	9
	5.0 Documentazione di sicurezza e salute	pag.	10
	5.1 Documenti da inviare al committente	pag.	10
	6.0 Dati relativi alle attività in appalto	pag.	11
	6.1 Figure di riferimento ai sensi del D.Lgs 81/08	pag.	11
	7.0 Caratteristiche tecniche e descrizione dell'attività	pag.	12
	8.0 Rischi specifici dell'ambiente di lavoro dell'azienda committente e		
	misure di prevenzione e di emergenza adottate	pag.	17
	9.0 Modalità di valutazione dei rischi interferenziali	pag.	20
1	0.0 Modello di dichiarazione adempimenti - D.Lgs. 81/2008 s.m.i	pag.	22
1	1.0 Conclusioni		
		pag.	23



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 3

1.0 INTRODUZIONE

Come da Determinazione del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze viene messo a disposizione delle Ditte partecipanti ai fini della formulazione delle offerte e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 e dell'Allegato VIII del D.Lgs.163/2008.

Con il presente documento vengono fornite all'Impresa appaltatrice informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

La Ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà coordinarsi con il Servizio Prevenzione e Protezione per consentire l'adozione delle opportune misure di prevenzione per la gestione dei rischi da interferenza, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i..

2.0 SCOPO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina, al fine di ottenere un laboratorio integrato in grado di centralizzare i flussi di lavoro, la processazione dei campioni e dei risultati (unico database), e il controllo di qualità analitico e strumentale e di standardizzare l'interpretazione della fluorescenza.

L'impatto organizzativo del progetto dovrà condurre alla gestione unitaria del settore, alla riduzione delle unità operative dedicate (recupero delle risorse umane), senza perdita dei contenuti e delle competenze e contestualmente con incremento della gestione dell'appropriatezza, alla completa tracciabilità online e storica delle fasi di lavorazione del campione e della validazione tecnica dei risultati possibile all'Hub e da almeno una postazione aggiuntiva.

L'appalto avrà durata quinquennale, per un importo annuo a base d'asta pari ad € 260.000,00 (duecentosessantamila/00) IVA esclusa.

Per tutte le specifiche relative all'appalto in questione, si rimanda agli atti di gara.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 4

2.1 Abbreviazioni

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 81/08 e

s.m.i.

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale

3.0 ASPETTI GENERALI DELLA SICUREZZA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del D.Lgs 81/08 e succ. mod. l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uominigiorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 5

II D.U.V.R.I. non dovrà essere redatto in caso non ci siano interferenze rischiose nelle lavorazioni fra i lavoratori della ditta appaltatrice e/o lavoratori autonomi e il personale dell'Azienda USL Latina.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

3.1 Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile del Procedimento, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

3.2 Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 6

entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto". I costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alla manutenzione straordinaria delle strutture sono a carico dell'Amministrazione quale proprietaria degli immobili; restano a carico dell'aggiudicatario i costi relativi alla manutenzione ordinaria e agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro.

I costi della sicurezza, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta. Il documento unico di valutazione dei rischi interferenze potrà essere eventualmente modificato ed integrato con altre informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni presentato dalla ditta appaltatrice, o a seguito di esigenze sopravvenute.

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- le procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo previste per specifici motivi di sicurezza. Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani di sicurezza.

Nell'ambito dei calcoli dei costi della sicurezza, si dovrà tener conto della necessità o meno di ricorrere:

a) all'uso di apprestamenti:



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 7

- b) a misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze;
- c) a impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, a impianti antincendio, a impianti di evacuazione fumi, ulteriori rispetto a quelli già presenti;
- d) a mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) a procedure previste per specifici motivi di sicurezza o di salute dei malati;
- f) a eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti:
- g) a misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi per l'adozione delle misure sopraelencate dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Si sottolinea che i costi della sicurezza dovranno essere calcolati anche nel caso di che si rendano necessari varianti in corso d'opera.

Per ognuna delle categorie elencate sarà quindi necessario individuare le eventuali voci e per ciascuna precisare la quantità (Q) e il costo unitario (Cu), il prodotto delle due fornirà il costo parziale (Cp) eventualmente moltiplicato per un fattore di abbattimento (Fr) che tiene conto del fatto che i materiali hanno una durata superiore a quella del lavoro oggetto dell'appalto:

$Cf = Q \times Cu \times Fr$

Nel rispetto della metodologia indicata i costi della sicurezza relativi allo specifico appalto sono stati indicati nella successiva tabella.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Categoria di intervento	Descrizione	Quantità	Unità di misura	Costo unitario	Costo finale
Fermo temporaneo delle attività	Tempo nel quale l'impresa non può operare in attesa del termine delle attività	20		6 20 00	6,000,00
STORY CHARTER	delle attività	20	ore	€ 30,00	€ 600,00
DPI (anche Covid)	DPI (comprensivi di mascherine)	40	Euro	€ 30,00	€ 1.200,00
Attività di coordinamento	Riunione di coordinamento	2	ore	€ 200,00	€ 400,00
Attività di formazione	Formazione rischi	2	ore	€ 160,00	€ 320,00
Totale costi della sicurezza per ogni anno dell'appalto					2.520,00



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 9

4.0 GESTIONE DEL DUVRI – COMPETENZE E RESPONSABILITA'

4.1 II Committente

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzato l'appalto, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nell'appalto in oggetto, il Committente ai sensi del D.Lgs. 81/08, coincide con il Datore di Lavoro della ASL di Latina.

4.2 Il Datore di lavoro

Il Datore di lavoro è un soggetto pubblico o privato, titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori e responsabile dell'impresa o dello stabilimento. Secondo il D.Lgs. 81/08 – art. 26 c. 3 –, il datore di lavoro o persona da lui delegata, prima dell'inizio dei lavori deve provvedere alla preparazione di un DUVRI; dovrà, in seguito pretendere l'osservanza di quanto previsto nel piano, o direttamente o mediante preposti incaricati. I compiti del datore di lavoro/dirigente delegato sono:

- predisporre un'organizzazione sicura del lavoro;
- valutare i rischi interferenziali;
- vigilare sull'applicazione del DUVRI;
- individuare i necessari mezzi di protezione e prevenzione;
- realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile;
- richiedere periodiche verifiche delle attrezzature in uso;
- provvedere, nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità indicate, al controllo sanitario dei lavoratori;
- produrre valutazioni dei rischi, dopo aver esaminato le metodologie previste per l'esecuzione dei lavori;
- informare i lavoratori dei rischi cui sono soggetti in cantiere;
- predisporre in cantiere l'opportuna cartellonistica di sicurezza;
- fissare riunioni periodiche tra lavoratori interessati alla stessa fase lavorativa.

Il datore di lavoro, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/08, consulta preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i quali possono ricevere chiarimenti sui contenuti del DUVRI e formulare proposte al riguardo. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono consultati dal datore di lavoro anche in occasione di modifiche significative da apportare al documento.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 10

5.0 DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA E SALUTE

5.1 Documenti da inviare al Committente

Nell'ambito dell'appalto vengono allegati i seguenti documenti della stazione appaltante:

- a) visura camerale aggiornata;
- b) elenco dei dipendenti operativi con relative informazioni riguardanti:
- nominativo:
- mansione;
- verbale di informazione, formazione, addestramento;
- consegna DPI;
- orario e luogo di lavoro presso la struttura della ASL di Latina;
- c) DURC aggiornato;
- d) curriculum aziendale;
- e) posizione INAIL/INPS;
- f) elenco attrezzature e mezzi d'opera idonei alla esecuzione dell'opera;
- g) elenco dei prodotti e delle schede di sicurezza;
- h) andamento degli infortuni negli ultimi tre anni;
- i) elenco e descrizione dei fattori di rischio legati alle mansioni svolte dai lavoratori/operatori;
- I) autocertificazione riguardanti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 comprensiva della dichiarazione di non essere sottoposto a procedimento di sospensione;
- m) documentazione indicante gli oneri per la sicurezza come previsto dalla Legge n. 123 del 03/08/2007;
- n) indicazione nominativo del RSPP;
- o) indicazione nominativo del Preposto;
- p) documento di valutazione dei rischi.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 11

6.0 DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÁ IN APPALTO

COMMITTENTE Ragione sociale	Azienda Sanitaria Locale Latina	
Via	P.L. Nerv	i Torre 2 G
CAP – Città	04100 Latina	
Tel.:	0773 6551	
Datore di lavoro	Direttore Generale ASL Latina	
Natura dell'appalto	Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina	
Importo annuale a bas	ese di gara € 260.000,00 IVA esclusa	

6.1 Figure di riferimento ai sensi del D.Lgs. 81/08

	COMMITTENTE
Datore di lavoro	Dott.ssa Silvia Cavalli
RSPP	Dott.ssa Cristina Perna
Medico Competente	Dott.ssa Luisa Di Macio
RLS	Annarelli G., Papa A., Addessi F., D'Auria V., Di Raimo C.C., Murale A., Milani E., Masiero R.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 12

7.0 CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ

a) PREMESSA

L'appalto riguarda la fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina.

b) CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DELL'ASL, DELLA ORGANIZZAZIONE, DELLE CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

ACCESSO ALLE AREE	Il servizio ospedaliero è svolto negli edifici posti all'interno e all'esterno dei Presidi Ospedalieri.
	Non vi sono piattaforme per il carico e lo scarico, pertanto è a carico della ditta l'utilizzo di apparecchi di sollevamento o riduttivi della movimentazione manuale.
ATTIVITÀ SVOLTE NEI LUOGHI	In prevalenza è svolta attività sanitaria di assistenza diretta all'utente, attività di diagnostica e di laboratorio, attività tecnica, logistica, amministrativa di supporto, con differenti autorizzazioni di accesso.
	Le operazioni in loco devono essere anticipate e concordate con il personale residente, anche al fine di tutela dai rischi specifici sotto elencati.
COMUNICAZIONI	Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto.
DI ACCESSO E CONTROLLO	Ogni intervento in locali dove si volge regolare attività sanitaria deve essere anticipato e concordato col personale sanitario, preferibilmente durante la sospensione dell'attività medica e di visita.
	Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita insieme ai coordinatori di manutenzione del Servizio Attività tecniche: elettricisti h24, meccanici reperibili, centrale termica h24.
	Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto.
SERVIZI IGIENICI	I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono disponibili lungo i percorsi dei luoghi ove si espleterà il servizio accessibili al pubblico.
ALLARME INCENDIO	Gli operatori sono tenuti a prendere visione e a leggere le istruzioni riportate sulle planimetrie d'emergenza esposte in ogni zona, prima di iniziare ad operare.
	In caso di allarme da dispositivo acustico-visivo o per evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale di servizio, e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri.
	Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali che non devono formare intralcio o impedimento lungo le vie di esodo.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



_	Ogni struttura ha il proprio piano di emergenza e le procedure da rispettare sono esplicitate nell'apposita cartellonistica esposta in più punti di ogni edificio.
VIE DI FUGA	L'impresa/lavoratore autonomo/ operante deve attenersi alle linee guida e alle indicazioni dei Responsabili dell'ASL.
	Predisporre la propria struttura per la gestione delle eventuali emergenze.
	I corridoi e le vie di fuga in generale sono mantenuti costantemente in condizioni tali a garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza.
	Le vie di fuga devono essere sgombre da materiale, anche se temporanei.
APPARECCHI TELEFONICI	Nei reparti è disponibile un telefono sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali.
UTILIZZABILI	Per le chiamate esterne occorre richiedere al centralino la connessione, solo per motivi strettamente di servizio.
	Tutti i contenitori, casse, cesti, roller e pallet, una volta scaricati devono tempestivamente essere allontanati a cura e spese della ditta Appaltatrice.
DEPOSITI	Non sono permessi stoccaggi presso i luoghi interessati alle attività dell'Appaltatore né di prodotti né di attrezzature.
RIFIUTI	Non si possono abbandonare i rifiuti nelle aree dei luoghi interessati alle attività dell'Appaltatore e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio di tali luoghi.
	I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dall'Appaltatore devono essere caricati ed allontanati immediatamente a cura e spese dello stesso.
16	I mezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dovranno essere dotati del contrassegno di verifica degli scarichi.
VIABILITÀ E SOSTA	Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di retromarcia e che siano definiti preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci.
	Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi alla segnaletica stradale.
AMBIENTI CONFINANTI	Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai qual si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo.
55	L'accesso è sottoposto al permesso di lavoro, con rigide condizioni di sicurezza che deve essere rilasciato dal Personale Tecnico dell'ASL.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 14

c) Disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle azioni di Cooperazione

Il Committente, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'Assuntore, dispone, quanto segue, al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'assuntore s'impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai diversi ambiti e settori di attività della Committenza.

Disposizioni obbligatorie per il personale dell'Assuntore

Il personale dell'Assuntore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda Committente:

- deve indossare indumenti di lavoro;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. 81/08;
- deve concordare le tempistiche (es: giorni ed orari di accesso ai locali del Committente) con i riferimenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali interferenze con l'attività dell'ASL Committente e Ditte terze:
- deve visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in prossimità dei luoghi in cui verranno svolti i lavori e deve prendere fisicamente visione delle vie di esodo prima dell'inizio della propria attività;
- deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dall'Azienda Committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- prima dell'inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisionali, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal Committente ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenti;
- deve scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;
- non deve ingombrare con mezzi, materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza;
- la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'Assuntore;



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 15

- non deve usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della Committenza:
- per interventi su impianti/attrezzature e/o macchinari consultare sempre i libretti di istruzione tecnica e/o i referenti tecnici di competenza della Committenza prima dell'inizio dei lavori ed accertarsi che il fermo macchina/impianto di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica del personale, dei pazienti e dei visitatori e non vada ad inficiare nell'organizzazione dei singoli settori della Committenza. In caso di necessario fermo macchina/impianto, programmare l'intervento con i referenti tecnici e sanitari della Committenza:
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia all'esterno che all'interno delle strutture della Committenza;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale dell'Assuntore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio presso l'ASL Committente.
- è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della committenza
- è vietato a qualsiasi lavoratore, della Committenza e dell'Assuntore, assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

Inoltre si comunica che:

- i servizi igienici utilizzabili dal personale dell'Assuntore sono quelli riservati agli utenti, opportunamente segnalati e facilmente identificabili.
- nelle unità operative e nei singoli settori lavorativi è disponibile un telefono sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali, previo permesso del personale della Committenza.
- per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell'Azienda Committente.

Obbligo di contenimento dell'inquinamento acustico/vibrazioni

Stante l'inserimento dell'area di lavoro all'interno di strutture sanitarie, l'appaltatore ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività sanitaria; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori.

Nel caso di lavorazioni rumorose circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusure di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore nei locali utilizzati per attività sanitarie.

Le attività eventuali di lavori edili dovranno essere condotte con le modalità che prevedono il minore impatto in termini di vibrazioni; qualora sia inevitabile l'utilizzo di mezzi o attrezzature che determinano importanti vibrazioni, è necessario concordare preventivamente con il SPP e la Direzione di Presidio strategie di trasferimento e/o riduzione dell'attività sanitaria circostante per la durata dei lavori

Obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale

L'Assuntore è obbligato al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo, ovvero;

obbligo di contenimento polveri e gas;



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 16

• forniture usate ed attrezzature (es. sostituzione filtri) devono essere contenute in contenitori chiusi quando sono trasportati per prevenire contaminazioni non necessarie in altre aree.

Obbligo di contenimento dispersione sostanze pericolose:

Se per effettuare la lavorazione, l'Assuntore introduce e/o utilizza sostanze chimiche, è obbligatorio per l'Assuntore:

- fornire alla Committenza le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati:
- leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti, indossare i dispositivi di protezione individuale ivi specificati, seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede, ed in particolare evitare la dispersione nell'ambiente
- non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non aprire e maneggiarne il contenuto;
- non mescolare sostanze tra loro incompatibili;
- rimuovere i rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è di esclusiva competenza della ditta la gestione dei rifiuti speciali (detriti, imballaggi, parti di macchinario, ecc.), derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e smaltimento finale.

Obbligo per l'utilizzo di macchine e attrezzature

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui all'intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall'Assuntore:

- è fatto assoluto divieto al personale dell'Assuntore di usare attrezzature del Committente, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali all'appaltatore o ai suoi dipendenti;
- In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive concordate preventivamente dal Committente, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature e/o altro eventualmente ceduto, i lavoratori dell'Assuntore devono attenersi ai disposti dell'art. 20 del D.L.vo 81/2008, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.

Allaccio alla rete e/o lavori sull'impianto elettrico

Nel caso sia necessario usufruire delle rete elettrica della Committenza, prendere preventivamente accordi con il personale della U.O. Tecnico Patrimoniale della Committenza incaricato e competente per rispettivo ambito territoriale.

La disattivazione/intercettazione e sezionamento dell'alimentazione elettrica degli impianti, che alimentano i locali oggetto degli interventi, dovrà essere eseguita dagli elettricisti interni o comunque con l'assistenza e la consultazione del personale interno alla Committenza.

Stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione, conseguentemente i tecnici dell'Assuntore dovranno adottare tutte le cautele del caso soprattutto quando e se devono essere effettuate le operazione di demolizione;



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 17

durante tali lavorazioni l'Assuntore deve essere dotato di appositi dispositivi di protezione nonché di apparecchiature idonee al rilevamento di cavi in tensione anche sotto traccia. Nel caso di intercettazione di cavi, dovranno essere immediatamente avvertiti gli elettricisti interni.

Gestione rifiuti

E' obbligo della Assuntore contenere l'impatto ambientale dei rifiuti dalle lavorazioni, dalle demolizioni e forniture di materiali (imballaggi, ecc.).

> 8.0 RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO DELL'AZIENDA COMMITTENTE E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE

Di seguito sono riportati i rischi ed i protocolli di sicurezza presenti nell'ambiente di lavoro dell'azienda committente:

Quanto sotto è riportato in un estratto dell'articolato e complesso D.V.R. Aziendale e rappresenta una descrizione dei principali fattori di rischio presenti nelle strutture sanitarie. Ulteriori e più specifiche informazioni devono essere raccolte rivolgendosi al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, al Servizio Tecnico, alle Direzione Sanitaria, ai diversi referenti/preposti per la sicurezza delle Strutture Operative interessate ai lavori

Rischi specifici	Informazioni e protocollo di sicurezza
IMPIANTI TERMO FLUIDICI	 Rischio da contatto cutaneo o inalazione. Nell'ambiente ospedaliero esistono impianti e reti per la distribuzione di acqua surriscaldata a 110° C, acqua calda a 70°, acqua in pressione, gas medicali in pressione (Ossigeno - Protossido di Azoto – Aria compressa – aspirazione).
IMPIANTO GAS MEDICALI	Tutti gli impianti, conformi a specifiche norme, sono verificati e gestiti da personale interno qualificato/ditta incaricata.
	L'intercettazione e gli interventi devono essere eseguiti su precisa autorizzazione e sotto sorveglianza del personale preposto.
AGENTI CHIMICI E	Infortuni o esposizione all'uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici.
CANCEROGENI	 ◊ I reparti dove sono presenti queste sostanze sono: I laboratori, l'oncologia, l'ematologia, gli ambulatori, le sale operatorie, sale parto, gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti.
	Non toccare i contenitori dei prodotti utilizzati per le lavorazioni e/o per lo smaltimento.
	Concordare preventivamente con i responsabili del reparto l'accesso alle zone.
	Infortunio, in generale, legato al contatto con pazienti e parti o liquidi organici provenienti da persone affette da patologie infettive.
AGENTI BIOLOGICI	E' un rischio ubiquitario; gli ambienti a rischio alto sono i reparti di Malattie



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



	Infettive, Pneumologia, Sala Autoptica e Laboratorio di Microbiologia.
	 Concordare l'accesso con i responsabili dell'attività (Primario, Capo Sala,
	ecc.) in momenti ove sia ridotta la presenza di pazienti e di materiali.
	I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti, e stoccati provvisoriamente in locali dedicati.
RADIAZIONI	Infortunio o esposizione legato all'uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso).
ELETTROMAGN. NON IONIZZANTI	Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica nucleare le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.
	In Dermatologia sono presenti attrezzature che emettono raggi UV, la luce diretta è lesiva per l'occhio, pertanto devono essere attivate possibilmente senza l'assistenza del personale.
	Ove sia necessario, per brevi periodi, l'avvicinamento dell'operatore alla macchina, occorre munirsi di schermi di materiale plastico (visiere anti-UV).
ENERGIA ELETTRICA	In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale interno qualificato.
	Vietato intervenire o utilizzare energia elettrica senza precisa autorizzazione e accordi con la ASL.
	La disattivazione anche parziale dell'energia elettrica deve essere eseguita sotto sorveglianza del personale preposto dal Servizio Tecnico.
INCENDIO	Evento connesso con maggiore probabilità a:
	deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; utilizzo di fonti di calore; impianti ed apparecchi elettrici non controllati o non gestiti correttamente; presenza di fumatori; interventi di manutenzione e di ristrutturazione; accumulo di rifiuti e scarti combustibili.
	Luoghi più pericolosi per il principio d'incendio sono i locali seminterrati e i locali non presidiati.
ESPLOSIONE	Incidente dovuto a gas combustibile (metano in centrale termica e in Microbiologia), gas medicali, (protossido di azoto, ossigeno, anestetici), gas tecnici (acetilene in officina).
	La distribuzione dei gas è realizzata in rete di tubazioni, erogati da prese a muro in quasi tutti i locali sanitari, o in bombole portatili.
MOVIMENTAZIONE CARICHI	Infortuni connessi alla logistica del movimento delle merci all'interno dell'Ospedale. Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



		$\overline{}$
) Infortunio possibile in ogni luogo ospedaliero, particolarmente in presenza pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, tombini, botole o grigliati intercapedini aperti.	di di
SCIVOLAMENTI E) Il rischio può essere sensibilmente ridotto dall'uso di transenne, catene cartelli mobili che delimitano le aree interessate.	е
CADUTE) Sfalsamento temporale dello svolgimento delle attività.	
) Infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, manutenzione e di ispezione che sono svolte a soffitto, per infissi alti, copertura.	di in
) Possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse.	
	Le coperture degli edifici ospedalieri sono differenziate per condizioni attrezzature di ancoraggio: ogni accesso sarà preventivamente autorizza dalla ASL.	ato
RISCHI STRUTTURALI	Compatibilità dell'ambiente con la destinazione d'uso (h. soffitti, porte/uscite, rapporto superfici/finestre, ingombri ed ostacoli, depos materiali infiammabili, tossici e nocivi, pareti attrezzate)	siti,
RISCHI CONNESSI CON L'IMPIEGO DI MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO	Controllo, manutenzione, gestione problematiche di sicurezza elettrica apparecchi e sistemi biomedicali; conformità delle apparecchiature alle nori previste D.Lgs.81/08 Tit. III All. V, Direttiva 93/42 CEE per i dispositivi med norme ISO 29000-29004, D.Lgs. 230/95 e s.m.i.; informazione e formazio sulle procedure operative.	me lici,
MICROCLIMA	Locali condizionati Controllo parametri e manutenzione periodica filtri Impianto.	
	Controllo parametri e manutenzione periodica ilitri impianto.	
VIDEOTERMINALI	D.Lgs.81/08, Tit.VII – Allegato XXXIV	
CAMPI MAGNETICI STATICI	Aree ad accesso controllato.	
IMPIEGO DI AUTOCLAVE PER LA STERILIZZAZIONE	Controllo e verifica dei componenti di sicurezza, valvole dell'apparecchiat in pressione (Norme UNI EN 29000-29004). Utilizzo razionale delle attrezzature di reparto (cestelli, carrelli, ecc.) evitar sovraccarichi ed errata disposizione dei materiali.	
RISCHIO USTIONI	Attivazione in sicurezza nella fase di accensione	
LIQUIDI INFIAMMABILI	Deposito in armadi ignifughi	
RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE	D.Lgs.81/08. Occhiali protettivi U.V	
DEPOSITO REAGENTI	Struttura con ventilazione forzata, con rialzi di appoggio per contenitor adeguata resistenza e pavimenti idonei al contenimento e al recupero.	i di



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 20

9.0 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Per la valutazione dei rischi interferenti sono state considerati i rischi specifici introdotti dall'appaltatore e quelli presenti all'interno dell'azienda al fine di adottare idonee misure di prevenzione e protezione come indicato nella successiva tabella:

Rischi	Misure di prevenzione e protezione
interferenti	modio di piotonzione e piotezione
Rumore	Accertarsi della assenza di persone estranee alle lavorazioni ed eseguire le lavorazioni rumorose negli orari indicati dalla direzione sanitaria
Carico/Scarico materiali e attrezzature	Parcheggiare i veicoli in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare - Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (indicatori emergenza accesi) - Prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti) - Verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza degli apparecchi di sollevamento e dei dispositivi frenanti dei mezzi; - Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi; - Movimentare il carico solamente in aree libere, prive di ostacoli ed in cui non sono presenti altri operatori che possono essere soggetti a schiacciamenti in caso di caduta del carico; - Divieto di depositare materiali al di fuori delle aree assegnate, lungo i corridoi di esodo o davanti alle uscite di emergenza; - Verificare prima dello scarico dei materiali che gli spazi ad essi destinati siano liberi e facilmente accessibili; - Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con la manovra; - Non superare la portata massima
Interferenza con i mezzi trasporto o altri mezzi o persone presenti nelle aree aziendali	I mezzi dovranno spostarsi o fare manovra nelle zone di scarico sempre a "passo d'uomo". Nel caso di compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico merci è necessario per evitare interferenze che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento nonché senza ostacolare la viabilità dei mezzi sanitari e/o privati
Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi	Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente - Rispettare le procedure di accesso alle varie aree concordate con l'Azienda - Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson o altro lavoratore.
Spostamenti a piedi all'esterno	- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati dalla segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili - Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra
	 -In tutti i luoghi di lavoro dell'ASL sono presenti lavoratori specificamente formati ed addestrati alla lotta antincendio. -La struttura è dotata di presidi antincendio (estintori a polvere e CO2 ed idranti). -I percorsi di esodo sono indicati con apposita segnaletica (di colore verde).



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Emergenza ed evacuazione	-II personale dell'Assuntore, in caso di emergenza (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) non rilevata dal personale dell'ASL, dovrà comunicarlo direttamente ad un lavoratore dell'Committenza . Il personale dell'Assuntore deve: -□Mantenere gli ambienti della Committenza puliti e non ostruire le vie d'esodo. -□Richiedere autorizzazione specifica per l'eventuale necessario accumulo di materiali combustibili od infiammabili -□Non ostruire la chiusura delle porte tagliafuoco (REI) dei compartimenti antincendio compresi gli ascensori, montacarichi -E' strettamente necessario per il personale dell'Assuntore seguire scrupolosamente quanto indicato dal personale della Committenza addetto alla gestione di emergenze
Gas di scarico	Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico da parte dell'Assuntore o del suo Corriere.
Rischio da interferenza con visitatori, pazienti, lavoratori durante il trasporto delle attrezzature di materiali (cartelle sanitarie, campioni, accompagnamento dei pazienti)	Il trasporto dei materiali dovrà avvenire a velocità adeguata e con cautele onde evitare urti con persone e cose e spargimenti di liquidi.
Possibile contatto accidentale con superfici, oggetti, attrezzature contaminate da agenti biologici	Non toccare a mani nude contenitori, superfici ed attrezzature; Non mangiare/bere Utilizzare idonei DPI
Possibile esposizione ad agenti biologici patogeni in caso di lavorazioni e/o operazioni di manutenzione su apparecchiature potenzialmente infetti	Non toccare a mani nude contenitori, superfici ed attrezzature; Non mangiare/bere Utilizzare idonei DPI



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 22

10.0 MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI - D.LGS. 81/2008 s.m.i.

Spett.le ASL di Latina Viale P.L. Nervi Torre 2G 04100 Latina

OGGETTO SERVIZIO: "Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di
autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina".
Il sottoscritto (allegata fotocopia di valido documento d'identità) legale rappresentante o Titolare della Ditta
documento d'identità) legale rappresentante o Titolare della Ditta
con sede legale in Via
dichiara quanto segue
1. Che il personale impiegato in oggetto:
- è dotato delle abilitazioni necessarie;
- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove
prevista - art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
- è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative
alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso - art.36-37 D.Lgs.
81/08;
- è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali, idonei alla sicurezza del lavoro da
eseguire
- è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti,
corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di
lavoro e dell'impresa in appalto;
2. che l'Appaltatore possiede il Documento di Valutazione dei Rischi ed il programma di
miglioramento, art. 17 D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni
attività.
3. che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi
alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.
4. che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell'offerta, e dettagliato nelle
misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture
5. che ha preso visione la valutazione preliminare dei rischi da interferenze (DUVRI
Preliminare)
Si comunica inoltre
Datore di lavoroTele-mail
Medica Competents:
Altre informazioni che si ritione utile fernire in merite alle qualificazione erganizzativa:
And informazioni one si filiene ulle formie in mento alla qualificazione organizzativa:
Lì, In fede



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Fornitura di un sistema automatizzato per la determinazione di autoimmunità della UOC Patologia Clinica Hub 7 della Asl di Latina (ex art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Rev. 0 17/06/2022 Pag. 23

11.0 CONCLUSIONI

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto del servizio, la ditta appaltatrice, con l'accettazione del contratto, si impegna a:

- > effettuare la valutazione dei rischi per la propria impresa;
- esprimere l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori e a consegnarla alla stazione appaltante;
- fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio lavoro;
- mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.
- nell'ambito del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i., dalle procedure e disposizioni aziendali, oltre che da tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al presente documento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza, in sede di riunione di cooperazione e coordinamento, da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e smi.