

LA DITTA_____ MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO			
QUESTIONARIO TECNICO			
Lotto	DESCRIZIONE PRODOTTI e REQUISITI MINIMI RICHIESTI	CONFORMITA DEL PRODOTTO OFFERTO (INDICARE SI/NO)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023

1	Protesi vascolari rette in dacron knitted con rivestimento in collagene bovino di tipo 1, velour solo esterno, porosità tendente a zero, con trattamento antimicrobico e antibatterico nei diametri retti da 12 a 22 mm varie lunghezze.	☐ SI ☐ NO	
2	Protesi vascolari biforcate in dacron knitted con rivestimento in collagene bovino di tipo 1, velour solo esterno, porosità tendente a zero, con trattamento antimicrobico e antibatterico nei diametri retti da 12 a 22 mm varie lunghezze e biforcate nei diametri da 12x 6 a 22x 11mm e lunghezza 50 cm.	☐ SI ☐ NO	
3	Protesi vascolari di piccolo calibro in dacron knitted ultrasottile, con rivestimento in collagene bovino di tipo 1, velour solo esterno, porosità tendente a zero, con trattamento antimicrobico e antibatterico nei diametri da 6 a 8 mm; lunghezza tra 60 e 80 cm.	☐ SI ☐ NO	
4	Protesi vascolari di piccolo calibro in dacron knitted ultrasottile, con rivestimento in collagene bovino di tipo 1, velour solo esterno, porosità tendente a zero, con trattamento antimicrobico e antibatterico con rinforzo nei diametri da 6 a 8 mm; lunghezza tra 60 e 80 cm. Rinforzo di 20/30 cm.	☐ SI ☐ NO	
5	Patch in dacron knitted ultra sottile, con rivestimento in collagene bovino tipo I, velour solo esterno, porosità tendente a zero, senza trattamento di eparina. Misure 6mmx75 mm e 8 mmx75 mm.	☐ SI ☐ NO	
6	Protesi in ePTFE a configurazione conica nei diametri 4-6 /4-7 mm lunghezze da 40 a 80 cm.	☐ SI ☐ NO	
7	Sistema per occlusione dei vasi di forma ovoidale, composto da nitinol e da una lega di nichel titanio, parzialmente rivestito in PTFE , autoespandibile e riposizionabile con due marcerà in platino ad entrambe le estremità, prossimale e distale, sistema di distacco meccanico fornito in confezione separata ; diametri da 1,5 mm a 9 mm.	☐ SI ☐ NO	
8	Sistema per confezionamento fistola per emodialisi per via percutanea tramite accesso singolo venoso. Compatibile con introduttore 6 Fr, generatore fornito in comodato d’uso	☐ SI ☐ NO	
9	Sistema per ecografia intravascolare del distreto arterioso e venosoper valutazione delle stenosi, risultato degli impianti di stent ed endoprotesi, presenza di dissezione o trombosi endoluminale. Compatibilità delle sonde con guide 014, 018 e 035, introduttori non superiori a 8Fre lunghezza del catetere al meno 100 cm. Trasduttore dedicato al sistema vascolare. Generatore in comodato d'uso gratuito.	☐ SI ☐ NO	
10	Catetere per termoblazione venosa di tipo segmentale, a basso profilo, non superiore a 7 F. Disponibile in più lunghezze di lavoro per il trattamento anche di segmenti venosi più corti. Temperatura massima di lavoro non superiore a 120/130 gradi circa e potenza non superiore a 40 Watt.	☐ SI ☐ NO	
11	Stripper transluminale delle varici superficiali degli arti inferiori con possibilità di accesso distale o prossimale per lo stripping anterogrado o retrogrado. Strumento dotato di un filo di acciaio inossidabile multifilamento altamente flessibile con rivestimento liscio del filo che offre un passaggio facile e atraumatico attraverso le vene e le valvole venose e di un'impugnatura, che può essere fissata su entrambe le estremità del filo. Elevata resistenza alla trazione fino a 30 kg.	☐ SI ☐ NO	
12	Linea per iniezione e veicolazione con cateteri dedicati per CO2 per effettuare angiografie senza mezzo di contrasto iodato. Numero 1 iniettore in comodato d’uso.	☐ SI ☐ NO	
13	Cateteri per embolectomia ad una e due vie varie misure.	☐ SI ☐ NO	
14	Valvulotomo con ansa autoespandibile e diametro fino a un massimo di 9 mm, lunghezza dello strumento fino a 98 cm	☐ SI ☐ NO	